

Datenblatt

DRUCKWASSER
DICHT
7,0 bar
MPA geprüft

Bodendurchführung

Technische Beschreibung

Bodendurchführung für den Einbau in WU-Beton zum Anschluss von KG und KG2000 Rohren.
Mit umlaufendem Mauerkragen und einseitig angeformter Steckmuffe und integrierter Lippendichtung für einfachen Rohranschluss.

Zum Anschluss von glatten Rohren und KG2000 Rohren.
Lieferlänge 500mm

Liefergrößen:

110, 125, 160, 200 mm



Bestellnummer: BMB.D.500
(D= Rohrdurchmesser, Länge 500mm)

Beschreibung:
Vollwandrohr mit innenliegender Dichtung
für einseitig druckwasserdichten Rohranschluss
und aussen angebrachten Mauerkragen



Bestellnummer: BMB.D.500.KG2000
(D= Rohrdurchmesser, Länge 500mm)

Beschreibung:
KG 2000 Rohr mit innenliegender Dichtung
für einseitig druckwasserdichten Rohranschluss
und aussen angebrachten Mauerkragen



Bestellnummer: BMB.D.500.FF
(D= Rohrdurchmesser, Länge 500mm)

Beschreibung:
Vollwandrohr mit Folienflansch und innenliegender
Dichtung für einseitig druckwasserdichten
Rohranschluss und aussen angebrachten Mauerkragen



Bestellnummer: BMB.D.500.KG2000.FF
(D= Rohrdurchmesser, Länge 500mm)

Beschreibung:
KG 2000 Rohr mit Folienflansch und innenliegender
Dichtung für einseitig druckwasserdichten
Rohranschluss und aussen angebrachten Mauerkragen

Noch Fragen?

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Str. 5 89555 Steinheim

Telefon: +49 (0) 7329-92075-0

Fax: +49 (0) 7329-92075-9

E-Mail: online@hld-technik.de

Website: www.hld-technik.de



gleichwertig ✓
+ geprüft ✓
+ günstig ✓
= **HLD**

