

Datenblatt

DRUCKWASSER
DICHT
2,5 bar
MPA - GEPRÜFT

D-mex Dichteinsatz für DMK 90

D-mex Dichteinsatz für DMK 90

Dichteinsätze speziell für den Einsatz in DMK 90, gegen drückendes Wasser bis 2,5 bar, 30 mm Dichtung, rostfreier Edelstahl V2A

Lieferumfang: D-mex Dichteinsatz für DMK 90

Typ / Artikel	Sonder - blind -	Sonder - einfach -	Sonder - 2-fach -	Sonder - 3-fach -	Sonder - 4-fach -	Sonder - 5-fach -	Sonder - 6-fach -	Sonder - 7-fach -	Sonder - 8-fach -	Sonder - 9-fach -	Sonder - 10-fach -
Durchmesser Rohr oder Kabel von ... bis ... in mm	1 x 0 - 0	1 x 0 - 55	2 x 0 - 30	3 x 0 - 27	4 x 0 - 24	5 x 0 - 20	6 x 0 - 17	7 x 0 - 15	8 x 0 - 14	9 x 0 - 12	10 x 0 - 10

weitere Sonderanfertigungen auf Anfrage


Eigenschaften:

rostfreier Edelstahl V2A 1.4301

EPDM Dichtungsgummi (Ethylen-Propylen-Dien-(Monomer)-Kautschuk)

aufgeschweißte Bolzen V2A 1.4301

MPA geprüft



DMC Dichteinsatz

gleichwertig ✓
+ geprüft ✓
+ günstig ✓
= **HLD**

Noch Fragen?

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Str. 5
89555 Steinheim

Telefon: +49 (0) 7329 92 075-0

Fax: +49 (0) 7329 92 075-9

E-Mail: online@hld-technik.de

Website: www.hld-technik.de

