

Datenblatt

DRUCKWASSER
DICHT
2,5 bar
MPA - GEPRÜFT

GAS- UND
GERUCHSDICHT
HOCHWERTIG
IM SINNE DER
TA-LUFT
MPA - GEPRÜFT

L-mex Gummipressdichtung mit Universal-Zwiebeltechnik

L-mex Gummipressdichtung mit Universal Zwiebeltechnik

zur Durchführung von mehreren Medienleitungen/Kabeln einsetzbar, geteilte Ausführung für den nachträglichen Einbau, 40 mm Dichtung | WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

Lieferumfang: L-mex Gummipressdichtung mit Universal-Zwiebeltechnik

L-mex Gummipressdichtung mit Universal-Zwiebeltechnik				
Kernbohrung / Futterrohr in mm	100	125	150	200
Stufenlose Universal Zwiebeltechnik: Außendurchmesser Kabel von... bis ... in mm				
Ausführung 1	4 x 6 - 33 mm oder blind	6 x 6 - 28 mm oder blind	3 x 6 - 52 mm oder blind	3 x 6 - 28 mm oder blind 4 x 6 - 52 mm oder blind
Ausführung 2	3 x 6 - 18 mm oder blind 2 x 6 - 33 mm oder blind	-	4 x 6 - 18 mm oder blind 6 x 6 - 33 mm oder blind	7 x 6 - 18 mm oder blind 8 x 6 - 33 mm oder blind
Ausführung 3	8 x 6 - 18 mm oder blind	-	6 x 6 - 38 mm oder blind	-

Eigenschaften:

rostfreier Edelstahl V2A 1.4301

EPDM Dichtungsgummi (Ethylen-Propylen-Dien-(Monomer)-Kautschuk)

aufgeschweißte Bolzen V2A 1.4301

Gas- und Geruchsdicht - hochwertig im Sinner der TA-Luft - MPA geprüft



4x 6-18 mm
6x 6-33 mm



3x 6-52 mm

gleichwertig ✓
+ geprüft ✓
+ günstig ✓
= **HLD**

Noch Fragen?

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Str. 5
89555 Steinheim

Telefon: +49 (0) 7329 92 075-0

Fax: +49 (0) 7329 92 075-9

E-Mail: online@hld-technik.de

Website: www.hld-technik.de

